



NEUE
DIMENSIONEN



IsoHemp P-Stein

Technische Merkmale

Vorgebohrter Stein von
30 cm oder 36 cm

Der vorgebohrte 30-cm- oder 36-cm-Stein wird für Neubauten verwendet. Mit diesen Steinen kann eine Tragkonstruktion (Hempro-System) geschaffen werden, um den gesamten Rohbau Ihres Hauses aus Hanfsteinen zu errichten. Dieser Stein hat eine vertikale rechteckige Aussparung für die Herstellung einer Stütze aus Stahlbeton. Der vorgebohrte Stein dient als Schalung für die Betonstütze und sorgt für deren Dämmung. Dieses System ermöglicht eine optimale Homogenität, minimieren Wärmebrücken und reguliert die Feuchtigkeit. Sie können mit U-förmigen Steinen kombiniert werden, um Träger zu bilden.

	P-Stein		Einheit
Breite	30	36	cm
Länge x Höhe	60 x 20	60 x 20	cm
Gewicht pro Stein max.	12,3	14,4	kg
Durchmesser der Aussparung	15 x 15	18 x 18	cm
Querschnitt der Aussparung	225	324	cm ²
Mörtelverbrauch	5,6	6,8	kg/m ²



Vorteile

- Monolithische Wand
- Kostengünstige Lösung
- Komfort sowohl im Sommer als auch im Winter
- Dampfdiffusionsoffen

Verpackung

	Wert		Einheit
	PAL30P-h20	PAL36PEX	
Abmessungen einer Palette (L x l x h)	120 x 100 x 114	120 x 100 x 114	cm
Maximales Gewicht einer Palette	390	380	kg
Anzahl der Steine pro Palette	30	25	Steine/Palette
Anzahl m ² pro Palette	3,6	3	m ² /Palette
Anzahl Steine pro m ²	8,3	8,3	Stein/m ²

Lösungen



> Syst'**HEMP**
Building



> Syst'**HEMP**
Specific